



Sans soupape filetage NPT

Silencieux d'échappement pour maîtriser les nuisances sonores

Silencieux d'échappement

L'évacuation d'air comprimé dans l'atmosphère est bruyant et peut dépasser les restrictions réglementaires. La réglementation de nombreux pays exige que l'exposition prolongée à des niveaux sonores égaux ou supérieurs à 85 dBA soit évitée. Pour ce faire, il est possible d'installer des silencieux de taille appropriée sur l'équipement générant du bruit.

- ✓ Domaine d'application : Systèmes pneumatiques
- Fonction : Réduction du bruit
- ✓ Gamme de pression : 0 à 10 bar
- ✓ Plage de température : -25°C jusqu'à +100 °C
- ✓ Effet d'élimination du bruit : ≥ 30 dB.
- ✓ Filetage : standard NPT

Références de la gamme alternative aux silencieux ALWITCO

Modèle	Designation	Dimensions en mm				
		ØB	C	D	E	CH
P-SN0	SILENCIEUX 1/8" NPT	47	75,5	83,5	8	11
P-SN1	SILENCIEUX 1/4" NPT	47	100	112	12	14
P-SN2	SILENCIEUX 3/8" NPT	66	119	131	12	19
P-SN3	SILENCIEUX 1/2" NPT	80	136	152	16	22
P-SN4	SILENCIEUX 3/4 NPT	86	167	184	17	29
P-SN5	SILENCIEUX 1" NPT	99	203	222	19	35
P-SN6	SILENCIEUX 1" 1/4 NPT	99	199	222	23	43
P-SN7	SILENCIEUX 1"1/2 NPT	133	322	344	22	51
P-SN8	SILENCIEUX 2" NPT	133	452	479	27	61

Autres tailles disponibles jusqu'à 6" sur consultation

