



Silencieux sans soupape



Silencieux d'échappement pour maîtriser les nuisances sonores

L'évacuation d'air comprimé dans l'atmosphère est bruyant et peut dépasser les restrictions réglementaires. La réglementation de nombreux pays exige que l'exposition prolongée à des niveaux sonores égaux ou supérieurs à 85 dBA soit évitée. Pour ce faire, il est possible d'installer des silencieux de taille appropriée sur l'équipement générant du bruit.

- Domaine d'application : Systèmes pneumatiques
- Fonction : Réduction du bruit
- Gamme de pression : 0 à 10 bar
- Plage de température : -25°C jusqu'à +100°C
- Filetage BSPT (UNI-ISO 10266-1) et NPT (ANSI B 1.20.1)

Références de la gamme alternative aux silencieux ALWITCO

Silencieux sans soupape			Dimensions (mm)				
Filetage BSPT	Filetage NPT	Taille (A)	ØB	C	D	E	CH
P-SB0	P-SN0	1/8"	47	75,5	83,5	8	11
P-SB1	P-SN1	1/4"	47	100	112	12	14
P-SB2	P-SN2	3/8"	66	119	131	12	19
P-SB3	P-SN3	1/2"	80	136	152	16	22
P-SB4	P-SN4	3/4"	86	167	184	17	29
P-SB5	P-SN5	1"	99	203	222	19	35
P-SB6	P-SN6	1" 1/4	99	199	222	23	43
P-SB7	P-SN7	1" 1/2	133	322	344	22	51
P-SB8	P-SN8	2"	133	452	479	27	61

Silencieux sans soupape			Dimensions (mm)					
Filetage BSPT	Filetage NPT	Taille (A)	ØB	C	D	E	F	CH
P-SB9	Nous consulter	3"	178	550	600	45	215	93
P-SB10	Nous consulter	4"	203	555	600	40	240	120
P-SB11	Nous consulter	6"	279	753	800	42	335	160

