

PURO : LA FAMILLE S'AGRANDIT



La gamme PURO se voit dotée d'un nouveau modèle adapté pour traiter les installations de faibles débits.

Fiche d'identité :

Nom : **PURO MINI.**

Capacité : installations **jusqu'à 210 m³/h** (30 CV env.)

Compatibilité lubrifiants : minéraux ou synthétiques

Compatibilité purgeurs : tous types.

Performance : ≤ 10 ppm dans les rejets.

PURO MINI utilise les mêmes techniques de séparation que les autres modèles de la famille , notamment **l'élément primaire statique à capacité d'adsorption accrue**, et offre enfin une séparation véritable et efficace pour les compresseurs de petite capacité.

Disponible sur stock à Massy à compter du 1er décembre

Conforme aux normes en vigueur sur les rejets des condensats.

Prix attractif !



A l'occasion de cette fin d'année, permettez moi de vous souhaiter, au nom de tout le personnel de la société Partenair, de joyeuses fêtes de Noël.

Martine Zambernardi
P. D. G.

NOUVEAUTE TECHNIQUE

CONTRÔLEUR PERFECTIONNÉ POUR SÈCHEURS PAR RÉFRIGÉRATION SÉRIE ACT

Nom de code : DMC 14. Ce nouveau contrôleur va progressivement équiper les sècheurs par réfrigération série ACT en remplacement du module DTT 11 actuel.



Différence la plus visible, le point de rosée est désormais visualisé de manière digitale grâce à 3 afficheurs 7 segments.

Ce module contrôle également le fonctionnement de l'électrovanne de purge. Il permet de régler l'intervalle et le temps de purge des condensats.

DE NOUVELLES FONCTIONS EVOLUÉES DISPONIBLES EN STANDARD

Un programme de gestion des alarmes qui prévient l'utilisateur dans les cas suivants :

SONDE DÉFECTUEUSE : L'afficheur indique "PF" et une alarme visuelle est déclenchée immédiatement

POINT DE ROSÉE TROP BAS : Cette alarme est déclenchée si le point de rosée atteint une valeur inférieure ou égale à -2°C pendant plus de 30 secondes.

POINT DE ROSÉE TROP HAUT : Cette alarme est déclenchée si le point de rosée atteint une valeur supérieure à la valeur programmée (ajustable jusqu'à +20°C par l'utilisateur) pendant une période supérieure à la consigne réglable par l'utilisateur (réglage usine = 10 minutes)

Un **report à distance des alarmes** est prévu en standard pour alerter l'utilisateur de la nécessité d'une action corrective dans les plus brefs délais.

Enfin, l'affichage peut être soit en °C (avec une résolution de 0,5°C) soit en °F (résolution de 1°F)

Le coin détente...

NOEL POLYGLOTTE

"Joyeux Noël", "Merry Christmas", tout le monde comprend, mais pourriez vous dire en quelles langues vous sont souhaités les "Joyeux Noël" ci-dessous

Facile

1. Froehliche Weihnachten
2. Buon Natale
3. Feliz Navidad

Plus difficile

4. Prettige Feestdagen
5. Eftihismena Christougenna
6. Vesele Vanoce

Pour les experts

7. Vessela Koleda
8. Glaedelig Jul
9. Mboni Chrismen

Hors catégorie

10. Melkam Yelidet Beaal
11. Shnorhavor Sourp Dzunount
12. Subha nath thalak Vewa



MOTS CROISÉS Solution de la grille de novembre

A	D	S	O	R	P	T	I	O	N
B	R	A	S	U	R	E		H	O
S	I		S		E		S	M	S
E	R	G		M	A	N	O		
N	E	U	F		V	I	R	U	S
T		I		B	I	T		A	
	A		B	E	S	O	I	N	S
F	R	E	O	N		C	E	E	
U	T		L		P			E	T
T		A	S	P	I	R	E	S	

Réponses :

1. Froehliche Weihnachten
2. Buon Natale
3. Feliz Navidad
4. Prettige Feestdagen
5. Eftihismena Christougenna
6. Vesele Vanoce
7. Vessela Koleda
8. Glaedelig Jul
9. Mboni Chrismen
10. Melkam Yelidet Beaal
11. Shnorhavor Sourp Dzunount
12. Subha nath thalak Vewa